

| PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA  |                         |                            |   |                |       |
|---|-------------------------|----------------------------|---|----------------|-------|
| Przebudowa drogi wewnętrznej przy Placu Pokoju w Łęknicy<br>roboty poza pasem drogowym na działce 212 |                         |                            |   |                |       |
| Lp  | Pozycja wg specyfikacji | Symbol klasyfikacji KNNR   | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka      | Ilość |
| 1   | 2                       | 3                          | 3   | 4              | 5     |
| x   | D.01.00.00              | x                          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>   | x              | x     |
| 1.1   | jw.                     | KNR 2-31 0802-07 + 802-08  | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm (średnio) na chodnikach  | m <sup>2</sup> | 74    |
| 1.2   | jw.                     | KNR 2-31 0805-01           | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  | m <sup>2</sup> | 74    |
| 1.3   | jw.                     | KNR 2-31 0814-02           | Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm   | m              | 64    |
| 1.4   | jw.                     | KNR 4-04 1103-01 + 1103-05 | Odwiezenie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów               | m <sup>3</sup> | 15    |
| x   | D.02.00.00              | x                          | <b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8</b>   | x              | x     |
| 2.1   | D.02.01.01              | KNR 2-31 0101-01 + 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokość 20 cm   | m <sup>2</sup> | 24    |
| 2.2   | jw.                     | KNR 2-31 0101-05 + 0101-06 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokość 20 cm  | m <sup>2</sup> | 24    |
| 2.3   | jw.                     | KNR 2-01 0206-03 + 0214-02 | Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy (grunt z korytowania na odkład)           | m <sup>3</sup> | 5     |
| x   | D.04.00.00              | x                          | <b>PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>   | x              | x     |
| 4.1   | D.04.01.01              | KNR 2-31 0103-04           | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II                  | m <sup>2</sup> | 48    |
| 4.2   | D.04.02.02              | KNR 2-31 0106-03 + 0106-04 | Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20% gr. 15 cm  | m <sup>2</sup> | 48    |
| 4.3   | D.04.03.01              | KNNR 6 1005-04             | Oczyszczenie warstw niebitumicznych   | m <sup>2</sup> | 48    |
| 4.4   | D.04.04.02              | KNR 2-31 0114-05 + 0114-06 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm         | m <sup>2</sup> | 48    |
| x   | 05.00.00                | x                          | <b>NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>  | x              | x     |
| 5.1   | D.05.03.23              | KNNR6 0502-03              | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm | m <sup>2</sup> | 48    |
| x   | 08.00.00                | x                          | <b>ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2</b>   | x              | x     |
| 8.6   | D.08.03.01              | KNR 2-31 0407-04 +0402-04  | Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem  | m              | 58    |