

1. Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych należy zabezpieczyć środkami wodochronnymi.
2. Elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z papy .
3. W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy drewniane malować preparatami ogniochronnymi.
4. Drewno konstrukcyjne klasy C30.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	Inwest- Bud Sławomir Kubów mgr inż. Sławomir Kubów Marszów ul. Leśna 5, 68-200 Żary tel.666 852 871
ZADANIE INWESTYCYJNE :	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM
ADRES INWESTYCJI :	ul. 1-go Maja, dz.ewid. nr 52, 68-208 Łęknica, obręb 0001
INWESTOR :	GMINA ŁĘKNICA, UL.ŻURAWSKA 1, 68-208 ŁĘKNICA

PROJEKT WYKONAWCZY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
TYTUŁ RYSUNKU :		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. I BRANŻA	PODPIS
STROP NAD PARTEREM	PROJEKTOWAŁ:	inż.Tomasz Słowiński	162/94/ZG (arch.- konstr.)	
	SPRAWDZIŁ:	inż.arch.Piotr Krysztop	180/70/POZ (arch.- konstr.)	
	OPRACOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Kubów	41/98/ZG	
BRANŻA : KONSTRUKCJA	SKALA: 1:100	DATA : 02.2020r.	NR RYSUNKU : PW.K. 03	