



1. Drewno użyte do elementów wykończonych zewnętrznych należy zabezpieczyć środkami wodochronnymi.
2. Elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z papy.
3. W celu zabezpieczenia przedwogniowego elementy drewniane malować preparatami ogniochronnymi.
4. Drewno konstrukcyjne klasy C30.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	Inwest- Bud Sławomir Kubów mgr inż. Sławomir Kubów Marszów ul. Leśna 5, 68-200 Żary tel.666 852 871		
ZADANIE	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM		
ADRES INWESTYCJI :	ul. 1-go Maja, dz.ewid. nr 52, 68-208 Łęknica, obręb 0001		
INWESTOR :	GMINA ŁĘKNICA, UL.ŻURAWSKA 1, 68-208 ŁĘKNICA		
PROJEKT BUDOWLANY		ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
TYTUŁ RYSUNKU :		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. I BRANŻA
STROP NAD PARTEREM		PROJEKTOWAŁ:	162/94/ZG (arch.-konstr.)
		SPRAWDZIŁ:	inż.archt.Piotr Krysztop 180/70/POZ (arch.-konstr.)
		OPRACOWAŁ:	mgr inż. Sławomir Kubów 41/98/ZG
BRANŻA :	KONSTRUKCJA	SKALA :	1:100
		DATA :	02.2020r.
		NR RYSUNKU :	PB.K. 03